

УКРТЕРМОКОНТ

ФИЛЬТР ВОЗДУХА ФВ-6-02

Паспорт

1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальный расход воздуха, м³/ч :

для ФВ6-02.....	6
для ФВ25-02.....	25

Допускаемое давление

на входе,

МПа(кгс/см²).....0.3-0.8 (3-8)

Степень очистки воздуха в течение 4500 ч работы
фильтрующего элемента, %, не более99.95

Падение давления в фильтре при нижнем значении давления на
входе и максимальном расходе,

МПа (кгс/см²), не более0.02(0,2)

Масса, кг, не более:

для ФВ6-02	0.5
для ФВ25-02.....	0.8

Габаритные размеры, мм, не более :

для ФВ6-02	Ø 78x140
для ФВ25-02	Ø90x145

Примечание. Расход воздуха указан при атмосферном
давлении 101325 Па (760 мм рт.ст),
температуре окружающего воздуха
20 °С и наибольшем давлении на
выходе

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол.	Примечание
Фильтр воздуха	1 шт.	Согласно заказ-наряда
Паспорт	1 экз.	
Штуцер присоеди- тельный	2 шт.	
Прокладка	2 шт.	
Патрон фильтрующий	1 шт.	

3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Фильтр воздуха ФВ 6-02 соответствует техни-
ческим условиям ДСТУ 2967-1:2003 и признан
годным для эксплуатации.

М.П.

Дата выпуска

24.12.2014

ОТК

37-011

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует нормальную работу фильтра в течение 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с момента изготов-
ления